

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto : Solstice® Performance Fluid (PF)

SDS-numero : 000000017461

Tipo di prodotto : Sostanza

Osservazioni : Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento
1907/2006/CE, Articolo 31.

Nome Chimico : trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene

N. CAS : 102687-65-0

Numero di registrazione
REACH : 01-2119855084-38

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della
sostanza/della miscela : Solvente

Usi sconsigliati : nessuno(a)

Titolo breve dello scenario
d'esposizione : Vedi allegato

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : Honeywell Advanced Limited Honeywell International, Inc.
One Spencer Dock, North Wall 115 Tabor Road
Quay Morris Plains, NJ 07950-2546
Dublin 1 USA
Irlanda

Telefono : +353 1 447 9350

Per ulteriori informazioni,
contattare: : SafetyDataSheet@Honeywell.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

Numero telefonico di emergenza : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)
: Centro antiveleni:
Roma: 68593726
Foggia: 800183459
Napoli: 081-5453333
Roma: 06-49978000
Roma: 06-3054343
Firenze: 055-7947819
Pavia: 0382-24444
Milano: 02-66101029
Bergamo: 800883300
Verona: 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Gas sotto pressione Gas liquefatto
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

2.2. Elementi dell'etichetta

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : P273 Non disperdere nell'ambiente.
P410 + P403 Proteggere dai raggi solari. Conservare

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

in luogo ben ventilato.

Etichettatura speciale di : Contiene gas fluorurati a effetto serra.
determinati prodotti:

2.3. Altri pericoli

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile per la respirazione. Una rapida evaporazione del liquido può causare congelamento. Questa sostanza/miscela contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Nome Chimico	N. CAS N. INDICE Numero di registrazione REACH N. CE	Classificazione 1272/2008	Concentrazione	Osservazioni
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	102687-65-0 01-2119855084-38 700-486-0	Aquatic Chronic 3; H412 Press. Gas Liquefied gas; H280	> 99 %	

3.2. Miscele

Non applicabile

I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella Sezione 8.
Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale:

Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale. Allontanarsi dall'area di pericolo. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Inalazione:

Portare all'aria aperta. Respirazione artificiale e/o ossigeno possono rendersi necessari. Chiamare immediatamente un medico.

Contatto con la pelle:

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Chiamare immediatamente un medico.

Contatto con gli occhi:

Rimuovere le lenti a contatto. Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 5 minuti. Chiamare immediatamente un medico.

Ingestione:

Non provocare il vomito senza preve istruzioni mediche. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Chiamare immediatamente un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

nessun dato disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

Vedere Sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi.

:

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Il prodotto non è infiammabile.

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Acqua nebulizzata

Anidride carbonica (CO₂)

Polvere chimica

Schiuma

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Questo prodotto non è infiammabile a temperatura ambiente e a pressione atmosferica.

Comunque, questo materiale può incendiarsi ove mescolato ad aria sotto pressione ed esposto a forti sorgenti di combustione.

Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità delle fiamme.

Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile per la respirazione.

L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

La combustione può provocare esalazioni di:

Acido fluoridrico

Idrogeno cloridrico allo stato gassoso (HCl).

Ossidi di carbonio

Componenti alogenati

Alogenuri di carbonile

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare indumento protettivo completo e apparecchiatura con autorespiratore autonomo.

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

Evacuare il personale in aree di sicurezza. Indossare attrezzatura di protezione. Tenere lontano le persone senza protezione. Prevedere una ventilazione adeguata. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatti. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile per la respirazione.

6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere abbandonato nell'ambiente. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Impedire di cospargere su una vasta zona (ad esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento).

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e raccogliere le fuoriuscite con materiali assorbenti non combustibili, es. sabbia, terra, vermiculite, farina fossile e porre in container per lo smaltimento secondo i regolamenti locali (vedere Sezione 13).

Minimizzare il contatto del materiale fuoriscito col suolo per prevenire lo scolo superficiale verso i corsi d'acqua.

Porre il materiale fuoriscito in container idonei per lo smaltimento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro:

Non respirare vapori o aerosol. Non adoperare in zone prive di ventilazione adeguata.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni:

Può formare con l'aria una miscela combustibile a pressioni superiori alla pressione atmosferica. Tenere il prodotto ed i recipienti vuoti lontano da fonti di calore e sorgenti di innesco.

Misure di igiene:

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Non respirare vapori o aerosol. Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Indumenti da lavoro contaminati non si dovrebbero trasferire al di fuori del posto di lavoro.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori:

Evitare la luce diretta. Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da acidi.

7.3. Usi finali particolari

Usi finali specifici:

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

Ad uso esclusivamente industriale.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Componenti	Base / Valore	Valore / Tipo di esposizione	Fattore di Eccedenza	Osservazioni
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	HONEYWELL TWA	800 ppm		Non siamo a conoscenza di limiti nazionali di esposizione.

HONEYWELL - Limite stabilito da Honeywell International Inc.

TWA - Media ponderata in base al tempo

Valore DNEL/ PNEC

Component	Uso finale/ urto	Durata dell'esposizione	Valore	Via di esposizione	Osservazioni
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		1779 mg/m3	Inalazione	
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Consumatori / Effetti		379 mg/m3	Inalazione	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

	sistemici a lungo termine				
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		109mg/kg bw/d	Ingestione	

Component	Comparto ambientale / Valore	Osservazioni
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Acqua dolce: 0,038 mg/l	Assessment factor: 1000
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Acqua di mare: 0,0038 mg/l	Assessment factor: 10000
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Sedimento di acqua dolce: 0,691 mg/kg dw	
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Sedimento marino: 0,0691 mg/kg dw	
trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	Suolo: 0,126 mg/kg dw	

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

Non respirare vapori o aerosol.

Controlli tecnici idonei

Usare in presenza di ventilazione locale dei prodotti esausti.

Eseguire le operazioni di travaso solo in postazioni di lavoro dotate di aspirazione.

Protezione individuale

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio ad
Respiratore autonomo (EN 133)

Protezione delle mani:

Materiale di cui è fatto il guanto: Viton®
Vitoject® 890

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

I guanti devono essere controllati prima di essere usati.

Sostituire in caso di usura.

Osservazioni: le indicazioni, sui sopra citati produttori di guanti, si basano su prove e informazioni accertate o su analogie eseguite con sostanze simili.

Nota: la durata di utilizzo di guanti protettivi può essere inferiore a quella determinata dalla normativa EN 374, per l'influenza di diversi fattori (es. Temperatura, uso improprio, ecc).

Dato che le condizioni di inserimento non sono conformi alle condizioni di misura standard, il tempo di inserimento non dovrebbe superare il 50% del tempo di permeazione, come consigliato dai sotto citati produttori di guanti.

A causa delle molteplici tipologie, osservare con cura le istruzioni d'utilizzo dei rispettivi produttori.

Sono ad esempio adatti guanti protettivi della marca KCL GmgH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de con la sopracitata specifica. La prova fu superata secondo la EN 374.

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione

Protezione della pelle e del corpo:

Calzature di sicurezza

Controlli dell'esposizione ambientale

Manipolare in conformità alle disposizioni ambientali locali e alle norme di buona pratica industriale.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- | | | |
|--|---|---|
| (a) Stato fisico | : | gassoso |
| (b) Colore | : | incolore |
| (c) Odore | : | leggero |
| (d) Punto di fusione/punto di congelamento | : | < -90 °C
Metodo: OECD TG 102 |
| (e) Punto/intervallo di ebollizione | : | 19 °C
Metodo: OECD TG 103 |
| (f) Infiammabilità | : | Il prodotto non è infiammabile.
Metodo: Infiammabilità (gas) |

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

(g) limite inferiore e superiore di esplosiv	:	Limite inferiore di esplosività nessuna
	:	Limite superiore di esplosività nessuna
(h) Punto di infiammabilità.	:	Metodo: ISO 2719 Non applicabile
(i) Temperatura di autoaccensione	:	380 °C a 986,8 - 1.035,9 hPa Metodo: DIN 51794
(j) Temperatura di decomposizione	:	250 °C
(j) Temperatura di decomposizione	:	Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.
(l) Viscosità, cinematica	:	nessun dato disponibile
(m) La solubilità/ le solubilità.	:	Idrosolubilità: 1,90 g/l a 20 °C Metodo: OECD TG 105
(n) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	log Pow 2,2 a: 25 °C
(o) Tensione di vapore	:	1.516 hPa a 30 °C 1.065 hPa a 20 °C
(p) Densità e/o densità relativa	:	1,27 g/cm3
(q) Densità di vapore relativa	:	(Aria = 1.0) non determinato

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

(r) Caratteristiche delle particelle : nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.

Velocità di evaporazione : nessun dato disponibile

Viscosità, dinamica : nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.2. Stabilità chimica

nessun dato disponibile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

La polimerizzazione può prodursi.

10.4. Condizioni da evitare

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 55 °C.

Può formare con l'aria una miscela combustibile a pressioni superiori alla pressione atmosferica.

10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti

Magnesium

Alluminio finemente suddiviso

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

Componenti alogenati
Ossidi di carbonio
Acido fluoridrico
Alogenuri di carbonile
Idrogeno cloridrico allo stato gassoso (HCl).

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

(a) Tossicità acuta

Tossicità acuta per via orale:
studio tecnicamente non fattibile

Tossicità acuta per via cutanea:
studio tecnicamente non fattibile

Tossicità acuta per inalazione:
CL50
Specie: Ratto
Valore: 120000 ppm
Tempo di esposizione: 4 h

Tossicità acuta (per altre vie di somministrazione):
nessun dato disponibile

(b) Corrosione/irritazione cutanea:

Specie: Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
Tempo di esposizione: 4 h
Metodo: OECD TG 404

(c) Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

studio tecnicamente non fattibile

(d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Risultato: Non provoca sensibilizzazione della pelle.
Classificazione: Test di applicazione su volontari umani non hanno dimostrato proprietà di sensibilizzazione.

(e) Mutagenicità delle cellule germinali:

Metodica della prova: Mutagenicità (Salmonella typhimurium - saggio di reversione)

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

Metodica della prova: Mutagenicità (batteri - Escherichia coli - saggio di reversione)
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo
Metodo: OECD TG 471

Metodica della prova: Aberrazione cromosomica in vitro
Cell type: Linfociti umani
Risultato: negativo
Metodo: OECD TG 473

Specie: Ratto
Cell type: Midollo osseo
Metodo: Mutagenicità (saggio del micronucleo)
Risultato: negativo

Metodica della prova: Unscheduled DNA synthesis
Specie: Ratto
Risultato: negativo

Specie: Topo
Cell type: Midollo osseo
Metodo: Mutagenicità (saggio del micronucleo)
Risultato: negativo

(f) Cancerogenicità:

Nota: nessun dato disponibile

(g) Tossicità riproduttiva:

Test Type: Studio bigenerazionale
Method: OECD TG 416
Specie: Ratto
Andamento dell'applicazione: inalazione (gas)
Tossicità generale genitori: NOEL: 5.000 ppm
Tossicità generale F1: NOEL: 5.000 ppm
Fertilità: NOEL: 15.000 ppm
Sviluppo embrionale precoce: NOEL: 15.000 ppm
Method: OECD TG 414
Specie: Ratto
Andamento dell'applicazione: inalazione (gas)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

Tossicità generale nelle madri: NOEL: 15.000 ppm
Tossicità per lo sviluppo: NOEL: 10.000 ppm
Method: OECD TG 414
Specie: Su coniglio
Andamento dell'applicazione: inalazione (gas)
Tossicità generale nelle madri: NOAEC: 15.000 ppm
Tossicità per lo sviluppo: NOAEC: 15.000 ppm

(h) STOT-esposizione singola:

nessun dato disponibile

(i) STOT - esposizione ripetuta:

Specie: Ratto
Modalità d'applicazione: Inalazione
Tempo di esposizione: 90 d
LOAEL: 4000
Metodo: OECD TG 413
Nota: Tossicità subcronica

(j) Pericolo in caso di aspirazione:

nessun dato disponibile

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
nessun dato disponibile

Altre informazioni:
nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità per i pesci:
CL50
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
Valore: 38 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: OECD TG 203

Tossicità per le piante acquatiche:

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

CE50

Inibitore di crescita

Specie: Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)

Valore: > 215 mg/l

Tempo di esposizione: 72 h

Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

NOEC

Velocità di crescita

Specie: Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)

Valore: 115 mg/l

Tempo di esposizione: 72 h

Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Tossicità per gli invertebrati acquatici:

CE50

Immobilizzazione

Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)

Valore: 82 mg/l

Tempo di esposizione: 48 h

Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità:

Biodegradazione: 0 %

Tempo di esposizione: 28 d

Risultato: Non immediatamente biodegradabile.

Metodo: OECD 301 D

12.3. Potenziale di bioaccumulo

A causa del coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, l'accumulo negli organismi non è previsto.

12.4. Mobilità nel suolo

nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza non è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT).

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

La sostanza non è molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto:

Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata. Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

Osservazioni:

La classificazione del prodotto può soddisfare i criteri per i rifiuti pericolosi. Classificazione: 14.06.01

Ulteriori informazioni:

Disposizioni relative al rifiuti:

Direttiva 2006/12/CE; Direttiva 2008/98/CE

CE Regolamento No. 1013/2006

La classificazione del prodotto può soddisfare i criteri per i rifiuti pericolosi.

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID:3163

IMDG:3163

IATA:3163

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID: GAS LIQUEFATTO, N.A.S. (TRANS-1-CHLORO-3,3,3-TRIFLUOROPROPENE)

IMDG: LIQUEFIED GAS, N.O.S. (TRANS-1-CHLORO-3,3,3-TRIFLUOROPROPENE)

IATA: Liquefied gas, n.o.s. (Trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene)

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR/RID: 2.2

IMDG: 2.2

IATA: 2.2

14.4 Gruppo d'imballaggio

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Honeywell

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

nessun dato disponibile

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID: no

Inquinante marino: no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

IMDG Code segregation group according chapter 3.1.4.4 : NONE,

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Base	Valore	Osservazioni
Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)		Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti in quantità superiore al rispettivo limite normativo (> 0,1% (w/w) Norma (CE) n° 1907/2006 (REACH), Art. 57).

Potenziale di riscaldamento globale (GWP) :
3,88

Altre informazioni di inventario

USA. Toxic Substances Control Act (TSCA)
Sull'inventario TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).
Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL

Japan. Kashin-Hou Law List
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Non conforme all'inventario

China. Inventory of Existing Chemical Substances
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
Non conforme all'inventario

Inventario delle sostanze chimiche di Taiwan (TCSI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Una Valutazione della Sicurezza Chimica è stata effettuata.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo delle frasi di pericolo (H) citate nella sezione 3

trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene : H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Ulteriori informazioni

Tutte le direttive e legislazioni si riferiscono alle versioni attualizzate.
Le linee verticali nel margine sinistro indicano un emendamento rilevante rispetto alla versione precedente.

Abbreviazioni:
CE Comunità Europea
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



Solstice® Performance Fluid (PF)

000000017461

Versione 3.11

Data di revisione
28.01.2025

Sostituisce 2

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance

PBT Persistent, bioaccumulative und toxic substance

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La determinazione ultima dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia delle caratteristiche.