

Nuove pompe per vuoto con sistema di cambio olio RunQuick™
- adatta anche per gas refrigeranti A2L (es. R32).

Con le nuove pompe per vuoto dotata del sistema di cambio olio RunQuick™, Fieldpiece offre una soluzione all'avanguardia per una corretta evacuazione dei sistemi.

Attraverso l'apposita grande apertura nel serbatoio dell'olio, è possibile vedere chiaramente le condizioni dell'olio e del sistema; quando sarà necessario effettuare il cambio dell'olio, sarà possibile farlo in modo rapido, semplice e pulito. Con il sistema di cambio olio RunQuick è infatti possibile sostituire l'olio in meno di 20 secondi, anche quando la pompa è in funzione, senza perdere vuoto.

FIELDPIECE USA - VPX7 INT

Pompa per vuoto 283 litri/minuto (17.0 mc/ora)
- grado di vuoto 2×10^{-2} mbar - 0,02 mbar/2 Pa/15 micron

Modello VPX7 con motore 283 litri/minuto (10 CFM).

Caratteristiche tecniche:

- Cambio olio nell'arco di secondi con la pompa in funzione
- Gruppo manometrico con quattro attacchi in linea per semplificare l'accesso
- Serbatoio dell'olio retroilluminato per controllare le condizioni dell'olio e del sistema
- Dispositivo antiritorno olio per evitare che quest'ultimo entri in contatto con i manometri e con il sistema
- Valvola di zavorra facile da usare con indicatore LED
- Impermeabile per resistere alla pioggia diretta
- Grado di vuoto finale 2 Pa
- Robusta base per mantenere la pompa in posizione verticale



F-AF-PV-VPX7INT-001



FIELDPIECE USA - VP67 INT

Pompa per vuoto 170 litri/minuto (10,2 mc/ora)
- grado di vuoto 2×10^{-2} mbar - 0,02 mbar/2 Pa/15 micron

Modello VP67 con motore 170 litri/minuto (6 CFM), questa pompa rivoluzionaria rende l'evacuazione più semplice e rapida.



F-AF-PV-VP67INT-001



KIT ELETTROVALVOLA PROFESSIONALE PER POMPE VUOTO FIELDPIECE

Attacco $\frac{3}{8}$ SAE per collegamento a pompa, attacco $\frac{3}{8}$ SAE per attacco alla tubazione vuoto (incluso raccordo per uscita $\frac{1}{2}$ SAE maschio).

Il kit è comprensivo di:

- Nr 1 elettrovalvola professionale Burkert (made in Italy) da $\frac{1}{2}$ " ad azionamento diretto, con bobina 230Vac
- Nr 1 raccordo femmina $\frac{3}{8}$ " girevole zigrinato - M $\frac{1}{2}$ " NPT
- Nr 1 nipple maschio $\frac{3}{8}$ " - maschio $\frac{1}{2}$ " NPT
- Nr 1 riduzione femmina $\frac{3}{8}$ " - maschio $\frac{1}{2}$ " SAE
- 3mt di cavo neoprene nero
- Nr 1 spina industriale 230V AC



F-AF-PV-KTELVA-001



Adattatore per pompa vuoto Fieldpiece
riduzione da $\frac{3}{8}$ SAE femmina a $\frac{5}{16}$ SAE maschio

F-AF-PV-RID3-8_5-16



Adattatore per pompa vuoto Fieldpiece
riduzione da $\frac{1}{2}$ SAE femmina a $\frac{5}{16}$ SAE maschio

F-AF-PV-RID1-2_5-16



VALUE V-i120R32 POMPA VUOTO SINGOLO STADIO

Pompa vuoto singolo stadio, adatta anche per R32, portata 51 litri/minuto, motore 1/4 HP, grado di vuoto 0,2 mbar/20 Pa/150 micron - con elettrovalvola e vacuometro.

Caratteristiche:

- Starter elettronico
- Vacuometro incorporato nella struttura (antiurto)
- Valvola a solenoide incorporata
- Spia olio di ampie dimensioni, per controllo agevolato

Specifiche tecniche:

Portata a 50 Hz: 51 litri/minuto
 Grado di vuoto: 150 micron (20 Pa, 0,2 mbar)
 Motore elettrico: 1/4 HP (188 W)
 Attacco in ingresso: 1/4" SAE
 Capacità serbatoio olio: 200 ml
 Dimensioni: 290 x 124 x (h) 223 mm.
 Peso: 6,7 kg



VALUE Pompa vuoto singolo stadio, adatta anche per R32, portata 51 litri/minuto, motore 1/4 HP, grado di vuoto 0,2 mbar/20 Pa/150 micron - con elettrovalvola e vacuometro

F-AF-PV-V-I120R32



**VALUE - POMPA VUOTO
DOPPIO STADIO
ADATTA ANCHE PER GAS
REFRIGERANTI A2L
(ES. R32 E 1234YF)**



Portata 51 litri/minuto, motore 1/3 HP, grado di vuoto 2 x10 (-2) mbar - 0,02 mbar/2 Pa/15 micron - con elettrovalvola e vacuometro.

Caratteristiche:

Starter elettronico
Vacuometro incorporato nella struttura (antiurto)
Valvola a solenoide incorporata
Spia olio di ampie dimensioni, per controllo agevolato

Specifiche tecniche:

Portata a 50 Hz: 51 litri/minuto
Grado di vuoto: 15 micron (2x10⁻¹ Pa)
Motore elettrico: 1/3 HP (250 W)
Attacco in ingresso: 1/4" SAE
Capacità serbatoio olio: 200 ml
Dimensioni: 318 x 125 x 237 mm.
Peso: 9 kg



Value - Pompa vuoto
Portata 51 litri/minuto

F-AF-PV-V-I220R32



Portata 100 litri/minuto, motore 1/2 HP, grado di vuoto 2 x10 (-2) mbar - 0,02 mbar/2 Pa/15 micron - con elettrovalvola e vacuometro.

Caratteristiche:

Doppio stadio
Starter elettronico
Vacuometro incorporato nella struttura (antiurto)
Valvola a solenoide incorporata
Spia olio di ampie dimensioni, per controllo agevolato

Specifiche tecniche:

Portata a 50 Hz: 100 litri/minuto
Grado di vuoto: 15 micron (2x10⁻¹ Pa)
Motore elettrico: 1/2 HP (375 W)
Attacco in ingresso: 1/4" SAE
Capacità serbatoio olio: 325 ml
Dimensioni: 338 x 138 x 249 mm.
Peso: 11 kg



Value - Pompa vuoto
Portata 100 litri/minuto

F-AF-PV-V-I240R32



VALUE - VRP-2DLI

2 batterie fornite in dotazione

Pompa vuoto due stadi a batteria portata 57 litri/minuto, adatta anche per R32 e refrigeranti A2L (la confezione comprende due batterie al litio).

Kit composto da:

- pompa vuoto doppio stadio VRP-2DLi
- due batterie Li-Ion (litio) da 18 V - 5 Ah incluse nella confezione, per garantire la massima autonomia (50+50 minuti di funzionamento)
- alimentatore per ricarica batteria al litio

Specifiche:

Portata 57 litri/minuto (2,0 CFM)

Grado di vuoto: 2×10^{-2} mbar - 0,02 mbar/2 Pa/23 micron

Attacco in ingresso: 1/4" SAE

Potenza motore corrente continua brushless: 1/4 HP (184 W)

Alimentazione: con batteria 18V al litio (alimentatore incluso nella confezione)

Capacità serbatoio olio: 160 ml.

Peso sola pompa: 3,2 kg

Dimensioni sola pompa: 233 x 90 x 190 (h) mm.

Caratteristiche:

- Accetta batterie standard al litio Li-ion 18 V (due batterie incluse nella confezione)
- leggera e comoda da utilizzare
- elettrovalvola incorporata, per impedire la perdita di vuoto e il ritorno dell'olio al sistema, in caso di mancata alimentazione
- cilindro pompa integrato nella carcassa, per un'elevata affidabilità
- dispositivo integrato atto a evitare la fuoriuscita di vapori di olio; separatore olio-gas all'uscita dell'aria previene la contaminazione dell'olio nello scarico dell'aria



FIELDPIECE USA - MG44

Vacuometro professionale wireless (sistema JobLink) - intervallo di misura 0-25.000 micron (0-3.333 Pascal, 0-33 mbar)

Controlla con sicurezza il vuoto con una tenuta affidabile e a prova di perdite. Si installa rapidamente grazie alla nuova forma cilindrica e alla presa ergonomica e antiscivolo. Display LCD retroilluminato e portata wireless di 305 metri.



F-AF-MV-VACDIG-002



IMPORTANTE: lo strumento viene fornito già provvisto di rapporto di taratura, rilasciato da un laboratorio accreditato.

VALUE VMV-1

Vacuometro digitale intelligente

VMV-1 è un vacuometro affidabile in grado di misurare tutto il ciclo di vuoto, da atmosfera a 0,01 mbar.

Un sensore Pirani con filtro protettivo e altre funzionalità "premium" sono la certezza di prestazioni di eccellenza.

Vantaggi:

- Misurazione gamma completa da atmosfera a 0,01 mbar
- Il design esclusivo del filtro protegge il sensore dalla contaminazione
- Sensore Pirani per una precisione superiore
- Visualizzazione di unità in micron, pascal, millibar, mmHg
- Robusta valigetta per trasporto inclusa



F-AF-MV-VACDIG-003

