

B-BRAZE® KIT 1

- N° 2 Bombole B-M.A.P. - 1 lt./420 gr. cadauna
- N° 1 B-TORCH - Torcia completo di Lancia con ugello SUPER CYCLON FLAME
- N° 1 Lancia completo di ugello FINE FLAME
- N° 1 Lancia completo di ugello MEDIUM CYCLON FLAME
- N° 1 B-ADAPTOR - Adattatore USA-EU
- N° 1 Flessibile
- N° 1 Gancio porta-bombola

**G-ABA-BRAZEKIT-01****B-BRAZE® KIT 2**

- N° 2 Bombole B-FLAME - 1 lt./385 gr. cadauna
- N° 1 B-TORCH - Torcia completo di Lancia con ugello SUPER CYCLON FLAME
- N° 1 Lancia completo di ugello FINE FLAME
- N° 1 Lancia completo di ugello MEDIUM CYCLON FLAME
- N° 1 B-ADAPTOR - Adattatore USA-EU
- N° 1 Flessibile
- N° 1 Gancio porta-bombola

**G-ABA-BRAZEKIT-02****B-BRAZE® KIT 1 LIGHT**

- N° 2 Bombole B-M.A.P. - 1 lt./420 gr. cadauna
- N° 1 B-TORCH - Torcia completo di Lancia con ugello SUPER CYCLON FLAME
- N° 1 B-ADAPTOR - Adattatore USA-EU

**G-ABA-BRAZEKIT-01L****B-BRAZE® KIT 2 LIGHT**

- N° 2 Bombole B-M.A.P. - 1 lt./420 gr. cadauna
- N° 1 B-TORCH - Torcia completo di Lancia con ugello SUPER CYCLON FLAME
- N° 1 B-ADAPTOR - Adattatore USA-EU

**G-ABA-BRAZEKIT-02L**

MAXIFLAME

Il Kit Maxi Flame è un kit di brasatura professionale, indispensabile quando si vogliono ottenere saldature con alte particolarmente adatto alle applicazioni di saldatura di lavori di precisione in cui è richiesta la massima potenza nel rispetto della sicurezza.

Il Kit Maxi Flame è il più professionale tra i piccoli impianti di saldatura autogena con bombole non ricaricabili. Il kit è montato su un solido supporto metallico, dotato di maniglia, per facilitarne la movimentazione. Il supporto è inclinato in modo da evitarne il ribaltamento ed è dotato di dispositivi di bloccaggio delle bombole.



DOPPIO MANOMETRO

PER IL CONTROLLO

DELL'OSSIGENO



Il kit comprende:

- 1 Bombola B-M.A.P. - Capacità 1 lt./ Contenuto Gas 420 gr.
Connessione Valvola USA CGA 600
- 1 Bombola G-OXYGEN - 1 litro - 110 bar
Connessione Valvola M12x1
- 1 Riduttore G-NANO ossigeno con manometro AP e BP,
e valvola antiritorno a doppia protezione
- 1 Riduttore G-NANO gas con manometro BP
e valvola antiritorno a doppia protezione
- Tubi raccordati da 2 mt.
- Impugnatura con rubinetti di regolazione, valvole a doppia
protezione per ossigeno e gas integrate
- Lancia e punta da 160 lt/h
- Stella a 4 punte da 63-100-250-315 lt/h - attacco M8x1
- Occhiali di protezione, chiave multiuso e accenditore



MINIFLAME

Il Kit MINIFLAME è un kit di brasatura compatto, potente ed efficiente, particolarmente adatto alle applicazioni di saldatura nel settore della refrigerazione, condizionamento, idraulica, oreficeria e hobbistica.

Il kit è compatto ed è montato su un solido supporto metallico, dotato di maniglia, per facilitarne la movimentazione. Il supporto è inclinato in modo da evitarne il ribaltamento ed è dotato di dispositivi di bloccaggio delle bombole.



Il kit comprende:

- 1 Bombola B-FLAME - Capacità 1 lt./ Contenuto Gas 385 gr. Connessione Valvola EU 7/16"
- 1 Bombola G-OXYGEN - 1 litro - 110 bar - Connessione Valvola M12x1
- 1 Riduttore G-NANO ossigeno con valvola antiritorno
- 1 Riduttore G-NANO gas con valvola antiritorno
- Tubi raccordati da 2 mt.
- Impugnatura con rubinetti di regolazione e valvole di non ritorno ossigeno e gas integrate
- Lancia e relativa punta da 160 lt/h.
- Stella a 4 punte di misure diverse inferiori a 160 lt/h attacco M6x1
- Occhiali di protezione, chiave multiuso e accenditore





Regolatore di pressione con Manometro per bombola MAP gas per kit MAXIFLAME

G-ABA-RP-MAP



Regolatore di pressione con Manometro per bombola G-Oxygen per kit MAXIFLAME e MINIFLAME

G-ABA-RPM-OXY



Regolatore di pressione per bombola aerosol miscela propano per Kit MINIFLAME

G-ABA-RP-PROP



Regolatore di pressione senza manometro per bombola G-Oxygen per kit MAXIFLAME e MINIFLAME

G-ABA-RP-OXY



Torcia di Brasatura, completa di tubo binato 2 mt, lancia e punta 160 per Kit MAXIFLAME

G-ABA-TORB-MXFL-001



Torcia di Brasatura, completa di tubo binato 2 mt, lancia e punta 160 per Kit MINIFLAME

G-ABA-TORB-MIFL-001



Set 4 Punte di saldatura per kit MAXIFLAME (63-100-250-315)

G-ABA-PU-MXFL-001



Set 4 Punte di saldatura per kit MINIFLAME

G-ABA-PU-MIFL-001



B-TORCH

B-TORCH è una torcia di brasatura ad accensione piezoelettrica, dalle alte prestazioni; si utilizza per tutte le applicazioni di brasatura professionale.

Il Kit è composto da una scatola contenente:

- Torcia B-TORCH, utilizzabile con qualsiasi miscela di gas infiammabile - attacco torcia/bombola CGA600 - regolatore di intensità di fiamma - pulsante per blocco-fiamma.
- N° 1 lancia con ugello SUPER CYCLON FLAME



G-ABA-BTORCH-01



B-Adaptor - Adattatore da Bombola con Filettatura EU 7/16 a Filettatura USA CGA 600

G-ABA-BTOR-ADPTOR01



B-Adaptor - Adattatore da Bombola con Filettatura USA CGA 600 a Filettatura EU 7/16

G-ABA-BTOR-ADPTOR02



Ugello MEDIUM S CYCLON FLAME per B-TORCH

G-ABA-BTORCH-NOZ-02



Ugello FINE FLAME per B-TORCH

G-ABA-BTORCH-NOZ-01



Flessibile per B-Torch completo di gancio per bombola B-M.A.P.

G-ABA-BTOR-TUFLEX-1





Riduttore di Pressione per CO2, Argon e Mix Argon-CO2 - attacco M10x1
- pressione in uscita max 2,7 bar (adatto per bombole G-TEC)

G-GTX-RIDPR-001



PROTECT GEL

Barriera Anticalore in Gel per Saldatura o Brasatura - Pronto all'Uso

PROTECT GEL protegge le superfici dal calore evitando che le aree circostanti al punto di saldatura o brasatura si brucino o si deformino.

Grazie alla sua formula in gel aderisce senza gocciolare, creando una barriera protettiva che dissipa il calore proveniente dal cannello di saldatura.

PROTECT GEL è facile da utilizzare, è un prodotto sicuro e non tossico, agisce senza macchiare, non lascia residui e tutela le superfici dipinte e verniciate dai cambi di colore.



n° 6 Confezioni da 1 Litro

F-ER-PC-SAL-01



STOP HEAT

Pasta Anticalore per Saldatura

STOP HEAT è il performante prodotto in pasta che permette di evitare la trasmissione di calore durante una qualsiasi operazione di saldatura.

Efficace su tutte le superfici, può essere usato anche in verticale. La sua composizione chimica caricata di particolari microsfere cave provoca una rapida e costante dispersione del calore, evitando che la sua propagazione possa danneggiare parti sensibili dell'impianto.

L'impasto può essere modellato a piacimento e utilizzato più volte: è sufficiente bagnare nuovamente il prodotto perché esso recuperi tutta la sua efficacia.



n° 12 Confezioni da 500 gr.

F-ER-PC-SAL-02



FLASHBK - KIT SMART CODICE KD01

Composto da 1 flacone da 20 ml, erogatore verticale, tampone, tappo ermetico - adatto per tubi diametro da 6 a 35 mm.



F-AF-AB-BRA-KD01



FLASHBK CODICE K40M

Flacone per ricarica capacità 40 ml



Singolo pezzo

F-AF-AB-BRA-K40M



FLASHBK - KIT JUMBO 40 CODICE KD03

Composto da 1 flacone da 40 ml, erogatore verticale grande, tampone, tappo ermetico - adatto per tubi diametro oltre 35 mm.



F-AF-AB-BRA-KD03



FLASHBK- KIT SMART CODICE KD01

Composto da 1 flacone da 20 ml, erogatore verticale, tampone, tappo ermetico - adatto per tubi diametro da 6 a 35 mm.



Singolo pezzo

F-AF-AB-BRA-KT20M



FLASHBK**CODICE ER JUMBO + 12 X ROLLER ER2 JUMBO**

Kit ricambi composto da 1 erogatore verticale grande + 12 tamponi grandi (per flacone 40 ml)



F-AF-AB-BRA-KIT01

**FLASHBK - 4 X TAMP D03**

Kit ricambi composto da 12 tamponi SMART (per flacone 20 ml)



F-AF-AB-BRA-TAM02

**FLASHBK****CODICE K AP1 + 4 X TAMP D03**

Kit ricambi composto da 1 erogatore verticale grande + 12 tamponi SMART (per flacone 20 ml)



F-AF-AB-BRA-KIT02

**FLASHBK****6 X ROLLER ER2 JUMBO**

Kit ricambi composto da 6 tamponi grandi (per flacone 40 ml)



F-AF-AB-BRA-TAM01



BOMBOLA B-MAP 1 LT. / 420 GR.

B-M.A.P. è una miscela di gas speciale con alto potere calorico ed è adatta a lavori di saldatura e saldobrasatura.

La temperatura della fiamma può arrivare fino ai 3.100°C ed è più veloce del 35% rispetto al gas propano. La bombola B-M.A.P. è in acciaio (costruita in accordo alla Norma EN 12205); la sua capacità è pari a 1 litro e contiene 420 grammi di prodotto - Valvola USA CGA 600.

Applicazioni:

- Brasatura Dolce a 450°C.
- Brasatura Forte da 450 a 1100°C



Conf. 6 pz.

G-ABB-BMAP-1L-6



Conf. 12 pz.

G-ABB-BMAP-1L-12



BOMBOLA B-FLAME 1 LT./385 GR.

B-FLAME è una miscela di gas con aggiunta di chemtane, che aumenta il calore della fiamma. La temperatura della fiamma può arrivare fino ai 2.900°C.

La bombola B-FLAME è prodotta in alluminio. Ha una capacità di 1 litro e contiene 385 gr. di prodotto - Valvola Aerosol - Attacco 7/16" 20 UNF (attacco più comunemente utilizzato in Europa). E' disponibile in confezioni da 6 bombole.

Applicazioni:

- Brasatura Dolce a 450°C
- Brasatura Forte da 450 a 1100°C



Conf. 6 pz.

G-ABB-BFLA-1L-6

