



BLU
Connessioni 1/4" SAE J2196
n° 1 pz. - lunghezza 300 cm

F-ER-AT-TVA-01



ROSSO
Connessioni 1/4" SAE J2196
n° 1 pz. - lunghezza 300 cm

F-ER-AT-TVA-02



GIALLO
Connessioni 1/4" SAE J2196
n° 1 pz. - lunghezza 300 cm

F-ER-AT-TVA-03



BLU
Connessioni 1/4" SAE J2196
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-04



ROSSO
Connessioni 1/4" SAE J2196
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-05



GIALLO
Connessioni 1/4" SAE J2196
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-06



BLU
Connessioni 5/16" SAE - J2196
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-07



ROSSO
Connessioni 5/16" SAE - J2196
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-08



GIALLO
Connessioni 5/16" SAE - J2196
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-09



BLU
Connessioni 5/16" SAE - J2196
n° 1 pz. - lunghezza 300 cm

F-ER-AT-TVA-10



ROSSO
Connessioni 5/16" SAE - J2196
n° 1 pz. - lunghezza 300 cm

F-ER-AT-TVA-11



GIALLO
Connessioni 5/16" SAE - J2196
n° 1 pz. - lunghezza 300 cm

F-ER-AT-TVA-12



**BLU**

Tubo di Carica 5/16 SAE J2196
con valvola a 45° - valvola a sfera
e depressore
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-17**ROSSO**

Tubo di Carica 5/16 SAE J2196
con valvola a 45° - valvola a sfera
e depressore
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-18**GIALLO**

Tubo di Carica 5/16 SAE J2196
con valvola a 45° - valvola a sfera
e depressore
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-19**BLU**

Tubo di Carica 1/4 SAE J2196
con valvola a 45° - valvola a sfera
e depressore
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-14**ROSSO**

Tubo di Carica 1/4 SAE J2196
con valvola a 45° - valvola a sfera
e depressore
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-15**GIALLO**

Tubo di Carica 1/4 SAE J2196
con valvola a 45° - valvola a sfera
e depressore
n° 1 pz. - lunghezza 200 cm

F-ER-AT-TVA-16

Kit n° 3 tubi di carica (rosso + giallo + blu) - lunghezza 150 cm. -
con valvola lato 45° - attacchi 1/4 SAE su entrambi i lati, con
valvola a sfera e depressore.

F-AF-RE-TU1_4-45-V

Kit n° 3 tubi di carica R410A/R32 (rosso + giallo + blu) -
SAE J2196/ EN1736 - lunghezza 150 cm.
Attacco 5/16 SAE lato 45° con valvola a sfera e depressore,
attacco 1/4 SAE lato dritto.

F-AF-RE-TU5_16-45-V